

AM

FILTRO FECCIA



DISEGNO E CARATTERISTICHE

FILTRO FECCIA

Risolve molti problemi di filtrazione, dalla feccia di fermentazione e di decantazione, ai mosti, vini giovani, vini in genere ed altri liquidi alimentari ed industriali.

- Telaio in acciaio inox su ruote predisposto per contenere piastre per la filtrazione di feccie.
- Testate di acciaio al carbonio rivestite interamente in acciaio AISI 304
- Piastre concamerate in materiale plastico e tele filtranti in polipropilene.
- Pompa AISI 304 di alimentazione a stantuffo o a membrana.
- Vaso di compensazione in acciaio AISI 304.
- Bacinella estraibile inox AISI 304 raccogli gocce e pannello esaurito.
- Chiusura del pacco filtrante a mezzo vite meccanica, oppure sistema idraulico a richiesta.
- Automatismi di controllo e manometro per pressione.

VERSIONE COMBINATA FECCIA

Telaio come sopra descritto adattato per la filtrazione a cartoni completo di valvole e manometri, sostituendo le piastre con camerate con piastre in materiale plastico.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Max piastre (n.)	Potenza max (HP)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
AM 400x400 - 20	20	1	2.800	850	1.500
AM 400x400 - 30	30	1	2.800	850	1.500
AM 400x400 - 40	40	1	3.350	850	1.500